Numer zapytania	Z166/2932/1
Tytuł zapytania	Zakup magnetometru ST-102 dla potrzeb ISW
Kupiec prowadzący:	Kurbiel, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wytrwał, Paweł
Data złożenia:	2024-04-22 08:10:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-22 08:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-26 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-26 07:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Proszę o przedstawienie oferty na :

1. Magnetometr ST-102 - 4 szt.

Profesjonalna lokalizacja uzbrojenia podziemnego do głębokości 8m! • szybka i precyzyjna lokalizacja obiektów ferromagnetycznych (żeliwo, żelazo, stal) • prosta i intuicyjna obsługa • nowoczesna klawiatura membranowa • czytelny wyświetlacz LCD • regulowany poziom sygnalizacji dźwiękowej • zasilanie bateryjne bateriami AA lub akumulatorkami • w komplecie trwały pokrowiec ochronny Zastosowanie: Magnetometr ST-102 stosowany jest do precyzyjnej lokalizacji podziemnych obiektów o charakterystyce ferromagnetycznej: • trzpieni zasuw wodociągowych • skrzynek zasuw wodociągowych • pokryw i włazów • znaczników geodezyjnych • oraz innych elementów armatury podziemnej

Podstawowe dane techniczne Głębokość wykrywania: do 8m (w zależności od warunków lokalnych) np. małe znaczniki geodezyjne do 30cm, duże zbiorniki metalowe do 8m Regulacja czułości: 6 poziomów regulowanych z klawiatury Regulacja głośności: 4 poziomy regulowane z klawiatury (częstotliwość od 10Hz proporcjonalna do mocy pola magnetycznego) Układ sterowania: Zał/Wył, głośność, czułość, funkcja ERASE, wybór trybu pracy Standard/SMART Wskazania wyświetlacza: - wskazanie poziomu odbieranego sygnału (graficzne i cyfrowe) - wskaźnik polaryzacji - wskaźnik wybranego trybu pracy (Standard, ERASE, SMART +, SMART -) - wskaźnik wybranego poziomu czułości - wskaźnik wybranego poziomu głośności - wskaźnik poziomu naładowania baterii - wskaźnik bliskiej obecności kabli pod napięciem Waga: 1,13 kg (z bateriami) Temperatura pracy: -25°C do +60°C Zasilanie 6 alkalicznych baterii LR6,AA (1,5 V) lub akumulatorki - żywotność baterii: 50 godzin pracy przerywanej - wskaźnik naładowania baterii na wyświetlaczu LCD Długość całkowita: 109cm Rodzaj obudowy: - tworzywo ABS o wysokiej odporności mechanicznej norma IP54 (obudowa elektroniki) - tuba aluminiowa norma IP67 (obudowa czujników magnetometrycznych)` Skład kompletu : magnetometr ST-102, futerał ochronny

Dostawa towaru na koszt sprzedającego na adres WMK S.A. Dział Zakupów ul. Lindego 9, 30 - 148 Kraków

Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników VAY

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Magnetometr ST-102		4	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie