

Numer zapytania	Z192/2934/1
Tytuł zapytania	Zakup podnośników śrubowych, dwukolumnowych dla działu WWM
Kupiec prowadzący:	Więclawek, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Feluś, Łukasz
Data złożenia:	2026-08-03 12:02:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-03 12:06:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-12 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-12 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty na poniższy asortyment:

1. Podnośnik śrubowy dwukolumnowy 3500 kg - 1 szt.

- niskoprofilowe ramiona z obrotowym terminalem
- Szeroki zakres podnoszenia
- Inteligentna i elastyczna instalacja
- Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce ramienia
- Automatyczny system blokowania ramion
- Kompaktowa konstrukcja pozwalająca na optymalizację przestrzeni.
- Innowacyjna geometria symetrycznych ramion z końcówką obrotową.
- Ruch wózka zapewnia walcowana stalowa śruba i brązowa nakrętka z automatycznym smarowaniem
- Liczba kolumn 2
- Tryb jazdy elektromechaniczny
- Kontrola elektryczny
- Rodzaj instalacji montowane na powierzchni
- Nośność znamionowa 3500 kg
- Maks. wysokość podnoszenia 2030mm
- Czas podnoszenia 42 s
- Min. wysokość talerza 95mm
- Maks. wysokość talerza 155mm
- Wyraźny odstęp pomiędzy 2600 – 2700 mm
- Wyczyść rozpiętość pomiędzy (na zewnątrz) 3123 – 3223 mm
- Szerokość przejazdu 2372 – 2472 mm
- Wymagana wysokość sufitu 4150 mm
- Powłoka pokrywająca powierzchnię Malowana proszkowo
- Układ ramion asymetryczny
- Teleskopowe ramiona przednie 3-krotny
- Teleskopowe tylne ramiona 4-krotny
- Min. długość przedniego ramienia 686 mm
- Maks. długość przedniego ramienia 1474 mm
- Min. długość tylnego ramienia 668 mm
- Maks. długość tylnego ramienia 1143 mm
- Siła napędowa 2x2,6kW
- Zasilacz 400 V | 50 Hz
- Fazy 3
- Szerokość 3250 – 3350 mm

- Wysokość 4052 mm

2. Podnośnik śrubowy dwukolumnowy 3200 kg - 1 szt.

- poszerzony rozstaw kolumn do 2700-2600 mm
- mechaniczna synchronizacja wózków poprzez linkę Bowdena.
- przednie trzyczęściowe ramiona nośne o zasięgu 555 - 1100 mm
- tylne dwuczęściowe ramiona nośne o zasięgu 805 - 1203 mm
- niskonapięciowe (24 V) sterowanie automatyczny, stały system smarowania nakrętek
- główna nakrętka wykonana z brązu (bez plastiku) o wysokiej odporności na zużycie
- stalowa zimnowalcowana śruba
- automatyczne blokowanie ramion podczas podnoszenia i automatyczne odblokowywanie, gdy ramię dotrze do podłogi o samo zabezpieczającym się stożkowym kształcie.
- synchronizacja elektromechaniczna utrzymująca wyrównanie wózków do 20 mm.
- Udźwig 3200 kg
- Max. wysokość podnoszenia 2000 mm
- Czas podnoszenia 42 s
- Min. wysokość podejmowania 96 mm
- Max. wysokość podejmowania 130 mm
- Wysokość kolumny 2919 mm
- Szerokość przejazdu 2372-2472 mm
- Min. wysokość sufitu 4150 mm
- Układ ramion asymetryczne
- Min. długość przedniego ramienia 555 mm
- Max. długość przedniego ramienia 1100 mm
- Min. długość tylnego ramienia 805 mm
- Max. długość tylnego ramienia 1203 mm
- Moc silnika 2x2.6 kW
- Szerokość 3250-3350 mm
- Wysokość 4052 mm

W cenie oferty zawarte powinny być:

- montaż,
- odbiór UDT,
- szkolenie pracowników z obsługi nowych urządzeń,

- dokumentacja techniczna niezbędna do rejestracji urządzenia w UDT powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej,
- konieczność wskazania przez podmiot wykonawczy osoby odpowiedzialnej za dostarczenie kompletnej dokumentacji celem rejestracji urządzenia w UDT,
- protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wypłacenia należności może być podpisany po uzyskaniu Decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do użytkowania.
- przeprowadzanie obowiązkowych konserwacji urządzenie co najmniej w okresie gwarancyjnym oraz obecność uprawnionego konserwatora podczas badań okresowych UDT,
- konieczność sporządzenia resursu po 1 roku użytkowania

Osoba kontaktowa w kwestiach technicznych:

Łukasz Feluś

Kierownik Grupy Robót ds. Serwisu

Zakład Transportu

kom.: +48 660 440 789

tel.: +48 12 620 33 06

mail: lukasz.felus@wodociagi.krakow.pl

Dostawa towaru na koszt sprzedającego na adres ul. Lindego 9 30-148 Kraków.

W treści oferty proszę określić czas realizacji zamówienia i długość okresu gwarancji.

Warunkiem udzielenia zamówienia jest figurowanie dostawcy w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. "białej liście".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Podnośnik śrubowy dwukolumnowy 3500 kg		1	szt.	Pozostałe
2.	Podnośnik śrubowy dwukolumnowy 3200 kg		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie