

Numer zapytania	Z91/2876/1
Tytuł zapytania	Pompy i mieszadła ścieków
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2024-03-20 10:18:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-20 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-27 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest:

1. Pompa szybowa śmigłowa FLYGT PL 7020 ** 3~ 180/432, z adapterem ze stali nierdzewnej i kompletem układów umożliwiającym montaż i pełną diagnostykę pompy. - 1 kpl.

- Wirnik śmigłowy czterołopatkowy,
- Silnik elektryczny: 25-14-4AA-W, P=16kW, 4 biegunowy, 3~/400V/50Hz, H180, IP68, In=32A,
- Medium tłoczone: ścieki, osad czynny,
- Zadana wysokość/wydajność - 5,35 m / 218 l/s,
- Pompa zatapialna w wersji do szybów rurowych,
- Budowa blokowa, silnik zatapialny,
- Ustawienie pionowe,
- DN szybu rurowego DN 500,
- Zaprojektowane dla współpracy z przetwornicą częstotliwości,
- Sposób rozruchu Włączenie bezpośrednie,
- Sposób chłodzenia silnika Chłodzenie powierzchniowe,
- Wirnik śmigłowy wykonany ze stali nierdzewnej,
- Kabel zasilający ekranowany typu S3x6 + 3x6/3+S (4x0,5), L=20m,FLS,
- Monitorowanie temperatury silnika
- Przełącznik MiniCAS II - 230V
- Masa pompy 250 kg (bez kabla)
- Dostawca po uruchomieniu zapewni wsparcie techniczne przy instalacji i optymalizacji układu

Gwarancja: 18 miesięcy

Termin dostawy: do 31.11.2024

2. Wolnoobrotowe zatapialne adaptacyjne mieszadło Flygt SR4320.011, wraz z adapterem montażowym ze stali nierdzewnej i kompletem układów umożliwiającym montaż i pełną diagnostykę. - 1 kpl.

- Wirnik trójęłatkowy, samoczyszczący się,
- Średnica wirnika 2,5 m,
- Silnik elektryczny wysokosprawny klasy IE4, P = 4,0kW, IP68, 3~/400V/50Hz, H180,
- Zabudowany przemiennik częstotliwości, możliwość płynnej regulacji siły mieszania 15 obr/min - 38

obr/min,

- Kabel zasilający wraz z systemem prowadzenia i podwieszenia, o długości minimalnej 10m, umożliwiający montaż i podłączenie mieszadła,
- Moduł komunikacyjny (bramka umożliwiająca sterowanie obrotami) – FPG415,
- Panel sterujący FOP315 umożliwiającego manualną miejscową zmianę obrotów bez konieczności połączenia z komputerem przenośnym,
- Urządzenie dedykowane do pracy w komorze KDN o objętości 2600 m3, ,
- Docelowo pobór mocy nie może przekroczyć 3,1 kW,
- Dostawca po uruchomieniu zapewni wsparcie techniczne przy instalacji i optymalizacji układu,

Gwarancja: 18 miesięcy
Termin dostawy: 31.11.2024

3. Mieszadło pompujące FLYGT PP4650.412 ze stali nierdzewnej wraz z adapterem ze stali nierdzewnej. - 1 kpl.

- Wirnik śmigłowy czterołopatkowy ze stali nierdzewnej,
- Przekaznik MiniCAS II – 230V,
- Monitorowanie temperatury i wilgoci, silnika,
- Silnik elektryczny: P=5,5kW, 3~/400V/50Hz, H180, IP68,
- Zaprojektowane dla współpracy z przetwornicą częstotliwości,
- Sposób rozruchu Włączenie bezpośrednie,
- Kabel zasilający wraz z systemem prowadzenia i podwieszenia, o długości minimalnej 20m, umożliwiający montaż i podłączenie mieszadła,
- Medium tłoczone: ścieki, osad czynny,
- Urządzenie dedykowane do pracy w kanale DN 500,
- Wydajność 420 l/s,
- Wysokość podnoszenia minimum 0,6m,
- Montaż na prowadnicy 100 x 100,
- Ciężar nie większy niż 240 kg,
- Pobierana moc docelowa nie większa ni 7,5 kW,
- Dostawca po uruchomieniu zapewni wsparcie techniczne przy instalacji i optymalizacji układu,

Gwarancja: 18 miesięcy
Termin dostawy: 31.11.2024

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompa szybowa śmigłowa FLYGT PL 7020 ** 3~ 180/432, z adapterem ze stali nierdzewnej i kompletem układów umożliwiających montaż i pełną diagnostykę		1	komplet	Inne
2.	Wolnoobrotowe zatapialne adaptacyjne mieszadło Flygt SR4320.011, wraz z adapterem montażowym ze stali nierdzewnej i kompletem układów umożliwiających montaż i pełną diagnostykę		1	komplet	Inne
3.	Mieszadło pompujące FLYGT PP4650.412 ze stali nierdzewnej wraz z adapterem ze stali nierdzewnej		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: - Instrukcje obsługi w języku polskim, - Kompletna Dokumentacja Techniczno Ruchowa

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie